



Ø 305 mm
Ø 12"

Suggested mounting torque: 3(+1/-0) Nm with screw M5
Weight 1,5 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 3(+1/-0) Nm con vite M5
Peso 1,5 Kg. circa

PRODUCT FEATURES
CARATTERISTICHE PRODOTTO

suction / aspirante

blowing / soffiante

| | |
|--|---|
| Waterproof motor, IP 68 <i>Motore chiuso, IP 68</i> | ✓ |
| Low noise / <i>Bassa rumorosità</i> | ✓ |
| Long life / <i>Lunga durata</i> | ✓ |
| LL and VLL version* <i>Versione LL e VLL*</i> | ✓ |
| Waterproof connector <i>Connettori a tenuta stagna</i> | ✓ |
| Accessories: all the fixing kits <i>Accessori: tutti i kit di fissaggio</i> | ✓ |

| Static pressure <i>Pressione statica</i> mm H ₂ O | suction / aspirante | | | blowing / soffiante | | | Static pressure <i>Pressione statica</i> inH ₂ O |
|--|--|---|----------------------------------|--|---|----------------------------------|---|
| | Airflow <i>Portata</i> m ³ /h | Current input <i>Corrente assorbita</i> A | Airflow <i>Portata</i> CFM | Airflow <i>Portata</i> m ³ /h | Current input <i>Corrente assorbita</i> A | Airflow <i>Portata</i> CFM | |
| 0 | 2078 | 12,3 | 1226 | 2161 | 10,8 | 1275 | 0 |
| 5 | 1845 | 12,5 | 1089 | 1883 | 11,8 | 1111 | 0,2 |
| 10 | 1422 | 12,6 | 839 | 1550 | 12,5 | 915 | 0,4 |
| 12 | 932 | 11,9 | 550 | 1393 | 12,6 | 822 | 0,5 |
| 15 | 739 | 11,8 | 436 | 1078 | 12,7 | 636 | 0,6 |
| 17 | 651 | 12 | 384 | 547 | 11,4 | 323 | 0,7 |
| 20 | 489 | 12,3 | 289 | 417 | 11,8 | 246 | 0,8 |
| 22 | 342 | 12,2 | 202 | 246 | 12,1 | 145 | 0,9 |
| 25 | 0 | 12,7 | 0 | 0 | 12,6 | 0 | 1,0 |

* for OEM applications only.
* per applicazioni OEM

✓ = Standard feature
Caratteristiche standard
✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta

Test voltage 13 V. d.c. - *Tensione di prova 13 V. c.c.*