



Ø 280 mm
Ø 11"

Suggested mounting torque: 3(+1/-0) Nm with screw M5
Weight 1,5 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 3(+1/-0) Nm con vite M5
Peso 1,5 Kg. circa

PRODUCT FEATURES
CARATTERISTICHE PRODOTTO

suction / aspirante

blowing / soffiante

| | |
|--|---|
| Waterproof motor, IP 68 <i>Motore chiuso, IP 68</i> | ✓ |
| Long life / Lunga durata | ✓ |
| LL and VLL version* <i>Versione LL e VLL*</i> | ✓ |
| Waterproof connector <i>Connettori a tenuta stagna</i> | ✓ |
| Accessories: all the fixing kits <i>Accessori: tutti i kit di fissaggio</i> | ✓ |

| Static pressure Pressione statica mm H ₂ O | suction / aspirante | | | blowing / soffiante | | | Static pressure Pressione statica inH ₂ O |
|---|---|--|---------------------------|---|--|---------------------------|--|
| | Airflow Portata m ³ /h | Current input Corrente assorbita A | Airflow Portata CFM | Airflow Portata m ³ /h | Current input Corrente assorbita A | Airflow Portata CFM | |
| 0 | 1580 | 8,6 | 932 | 1600 | 7,9 | 944 | 0 |
| 5 | 1340 | 8,9 | 791 | 1340 | 8,6 | 791 | 0,2 |
| 10 | 1170 | 9,4 | 690 | 1060 | 9,2 | 625 | 0,4 |
| 12,5 | 940 | 8,8 | 555 | 970 | 8,9 | 572 | 0,5 |
| 15 | 710 | 9,0 | 419 | 840 | 9,0 | 496 | 0,6 |
| 17,5 | 600 | 8,8 | 354 | 690 | 9,0 | 407 | 0,7 |
| 20 | 430 | 9,3 | 254 | 460 | 9,1 | 271 | 0,8 |
| 22,5 | 340 | 9,2 | 201 | 240 | 8,4 | 142 | 0,9 |
| 25 | 190 | 9,1 | 112 | 0 | 8,7 | 0 | 1 |
| 30 | 0 | 8,8 | 0 | | | | 1,2 |

* for OEM applications only.
* per applicazioni OEM

✓ = Standard feature
Caratteristiche standard
✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta

Test voltage 13 V. d.c. - Tensione di prova 13 V. c.c.