



Ø 255 mm

Ø 10"

AMP connector Code 180908
AMP terminal Code 42098-2
Suggested mounting torque: 3(+1/-0) Nm with screw M8
Weight 2,18 Kg. approx.

Connettore AMP Cod. 180908
Terminali AMP Cod. 42098-2
Coppia di serraggio consigliata: 3(+1/-0) Nm con vite M8
Peso 2,18 Kg. circa

PRODUCT FEATURES
CARATTERISTICHE PRODOTTO

| | |
|---|---|
| Waterproof motor, IP 68 <i>Motore chiuso, IP 68</i> | ✓ |
| Long life / Lunga durata | ✓ |
| VLL version* / Versione VLL* | ✓ |
| Waterproof connector <i>Connettori a tenuta stagna</i> | ✓ |

suction / aspirante

blowing / soffiante

| Static pressure Pressione statica mm H ₂ O | suction / aspirante | | | blowing / soffiante | | | Static pressure Pressione statica inH ₂ O |
|---|---|--|---------------------------|---|--|---------------------------|--|
| | Airflow Portata m ³ /h | Current input Corrente assorbita A | Airflow Portata CFM | Airflow Portata m ³ /h | Current input Corrente assorbita A | Airflow Portata CFM | |
| 0 | 1840 | 6,0 | 1086 | 1690 | 5,5 | 997 | 0 |
| 5 | 1660 | 6,1 | 979 | 1540 | 5,8 | 909 | 0,2 |
| 10 | 1440 | 6,2 | 850 | 1350 | 6,0 | 797 | 0,4 |
| 15 | 1150 | 6,2 | 679 | 1070 | 6,0 | 631 | 0,6 |
| 20 | 810 | 6,4 | 478 | 820 | 6,3 | 484 | 0,8 |
| 25 | 660 | 6,7 | 389 | 600 | 6,5 | 354 | 1 |
| 30 | 510 | 7,0 | 301 | 440 | 6,8 | 260 | 1,2 |
| 35 | 360 | 7,2 | 212 | 250 | 7,2 | 148 | 1,4 |
| 40 | 200 | 7,5 | 118 | 0 | 7,9 | 0 | 1,6 |
| 45 | 0 | 8,1 | 0 | | | | 1,8 |

* for OEM applications only.
* per applicazioni OEM

✓ = Standard feature
Caratteristiche standard

✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta

Test voltage 26 V. D.C. - Tensione di prova 26 V. c.c.