



009

Suggested mounting torque: 3 +1/- 0 Nm with screw M4
 For mounting use wide-head screw or washer to fasten the unit
 Clockwise rotation
 Weight 1,2 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 3 +1/- 0 Nm con vite M4
 Per il fissaggio utilizzare viti a testa larga o rondella
 Rotazione destra
 Peso 1,2 Kg. circa



PRODUCT FEATURES
 CARATTERISTICHE PRODOTTO

Low noise
 Bassa rumorosità



3 speed resistor
 Resistenza a 3 velocità



PERFORMANCE CHART
 SCHEDA PRESTAZIONI

Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica in H ₂ O
0	540	19,6	319	0
10	490	18,5	289	0,4
20	450	17,4	266	0,8
30	410	16,5	242	1,2
40	360	14,9	212	1,6
50	320	13,9	189	2,0
60	260	12,0	153	2,4
70	190	10,2	112	2,8
80	120	8,3	71	3,2
90	0	7,9	0	3,6

Test voltage 13 V d.c. - Tensione di prova 13 V c.c.

✓ = Standard feature
 Caratteristica standard

✓ = Available upon request
 Disponibile su richiesta