



011

Suggested mounting torque: 3 +1/- 0 Nm with screw M4
Weight 2,1 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 3 +1/- 0 Nm con vite M4
Peso 2,1 Kg. circa



PRODUCT FEATURES
CARATTERISTICHE PRODOTTO

Long life
Lunga durata



3 or 4 speed resistor
Resistenza a 3 o 4 velocità



VLL version*
Versione VLL*



PERFORMANCE CHART
SCHEDA PRESTAZIONI

Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica in H ₂ O
35	930	34,9	549	1,4
40	860	32,7	507	1,6
50	830	32,3	490	2,0
60	750	30,1	443	2,4
70	580	25,4	342	2,8
80	410	22,0	242	3,2
90	300	18,7	177	3,6
100	180	16,5	106	4,0
110	0	15,2	0	4,4

Test voltage 13 V d.c. - Tensione di prova 13 V c.c.

✓ = Standard feature
Caratteristica standard

✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta

* for OEM applications only
* per applicazioni OEM

Attention: This model must be used with a static pressure higher than 35 mm H₂O (Max. current draw 35 Amp)

Attenzione: Questo modello deve lavorare ad una pressione statica superiore a 35 mm H₂O (Corrente max. 35 Amp)