



008

Suggested mounting torque: 3 +1/- 0 Nm with screw M4
 For mounting use wide-head screw or washer to fasten the unit
 Clockwise rotation
 Weight 1,3 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 3 +1/- 0 Nm con vite M4
 Per il fissaggio utilizzare viti a testa larga o rondella
 Rotazione destra
 Peso 1,3 Kg. circa



PERFORMANCE CHART
 SCHEDA PRESTAZIONI

Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica in H ₂ O
0	400	5,7	236	0
10	360	5,2	212	0,4
20	330	4,9	195	0,8
30	290	4,6	171	1,2
40	240	4,1	142	1,6
50	180	3,9	106	2,0
60	0	3,0	0	2,4

Test voltage 26 V d.c. - Tensione di prova 26 V c.c.

PRODUCT FEATURES
 CARATTERISTICHE PRODOTTO

- Long life *Lunga durata* ✓
- Low noise *Bassa rumorosità* ✓
- 3 or 4 speed resistor *Resistenza a 3 o 4 velocità* ✓

✓ = Standard feature
 Caratteristica standard

✓ = Available upon request
 Disponibile su richiesta