



Ø 280 mm

Ø 11"

Connector 630 Packard Code 15363993  
Terminal Packard Code 12064735  
Suggested mounting torque: 3(+1/-0) Nm with screw M8  
Weight 3,12 Kg. approx.

Connettore serie 280 Packard Cod. 15363993  
Terminali Packard Cod. 12064735  
Coppia di serraggio consigliata: 3(+1/-0) Nm con vite M8  
Peso 3,12 Kg. circa

PRODUCT FEATURES  
CARATTERISTICHE PRODOTTO

Waterproof motor, IP 68 <i>Motore chiuso, IP 68</i>	✓
Low noise / <i>Bassa rumorosità</i>	✓
Long life / <i>Lunga durata</i>	✓
Waterproof connector <i>Connettori a tenuta stagna</i>	✓
VLL version* / <i>Versione VLL*</i>	✓

\* for OEM applications only.  
\* per applicazioni OEM

✓ = Standard feature  
*Caratteristiche standard*  
✓ = Available upon request  
*Disponibile su richiesta*

suction / aspirante

blowing / soffiante

Static pressure <i>Pressione statica</i> mm H <sub>2</sub> O	suction / aspirante			blowing / soffiante			Static pressure <i>Pressione statica</i> inH <sub>2</sub> O
	Airflow <i>Portata</i> m <sup>3</sup> /h	Current input <i>Corrente assorbita</i> A	Airflow <i>Portata</i> CFM	Airflow <i>Portata</i> m <sup>3</sup> /h	Current input <i>Corrente assorbita</i> A	Airflow <i>Portata</i> CFM	
0	2720	24,5	1605	2790	24,9	1646	0
5	2570	25,9	1516	2610	26,1	1540	0,2
10	2420	27,7	1428	2410	27,2	1422	0,4
15	2270	28,7	1339	2240	28,2	1322	0,6
20	2100	29,0	1239	1950	29,5	1151	0,8
25	1830	30,6	1080	1620	29,5	956	1
30	1570	30,9	926	1230	30,0	726	1,2
35	1030	31,0	608	990	31,1	584	1,4
40	840	32,4	496	680	31,6	401	1,6
45	630	32,3	372	510	32,0	301	1,8
50	410	33,4	242	350	33,1	207	2
55	270	34,8	159	0	35,2	0	2,2
60	0	35,8	0	0	0	0	2,4

Test voltage 13 V. d.c. - *Tensione di prova 13 V. c.c.*