



Ø 96 mm

Ø 4"

Connector SUMITOMO Code 6010-2802  
SUMITOMO terminal Code 1800-2093  
Suggested mounting torque: 3(+1/-0) Nm with screw M4  
Weight 0.38 Kg. approx.

Connettore SUMITOMO Cod. 6010-2802  
Terminali SUMITOMO Cod. 1800-2093  
Coppia di serraggio consigliata: 3(+1/-0) Nm con vite M4  
Peso 0,38 Kg. circa

PRODUCT FEATURES  
CARATTERISTICHE PRODOTTO

Waterproof motor, IP 68  
Motore chiuso, IP 68



Waterproof connector  
Connettori a tenuta stagna



suction / aspirante

blowing / soffiante

| Static pressure<br>Pressione statica<br>mm H <sub>2</sub> O | suction / aspirante                     |  |                           | blowing / soffiante                     |  |                           | Static pressure<br>Pressione statica<br>in H <sub>2</sub> O |
|---|---|--|---------------------------|---|--|---------------------------|---|
|   | Airflow<br>Portata<br>m <sup>3</sup> /h | Current input<br>Corrente assorbita<br>A | Airflow<br>Portata<br>CFM | Airflow<br>Portata<br>m <sup>3</sup> /h | Current input<br>Corrente assorbita<br>A | Airflow<br>Portata<br>CFM |   |
| 0   | 260                                     | 1,7                                      | 153                       | 220                                     | 1,5                                      | 130                       | 0   |
| 2,5   | 240                                     | 1,7                                      | 142                       | 200                                     | 1,5                                      | 118                       | 0,1   |
| 5   | 230                                     | 1,7                                      | 136                       | 160                                     | 1,4                                      | 94                        | 0,2   |
| 7,5   | 220                                     | 1,7                                      | 130                       | 140                                     | 1,4                                      | 83                        | 0,3   |
| 10  | 200                                     | 1,7                                      | 118                       | 80                                      | 1,5                                      | 47                        | 0,4   |
| 12,5  | 180                                     | 1,7                                      | 106                       | 70                                      | 1,6                                      | 41                        | 0,5   |
| 15  | 160                                     | 1,6                                      | 94                        | 60                                      | 1,6                                      | 35                        | 0,6   |
| 17,5  | 130                                     | 1,6                                      | 77                        | 40                                      | 1,7                                      | 24                        | 0,7   |
| 20  | 90                                      | 1,7                                      | 53                        | 30                                      | 1,7                                      | 18                        | 0,8   |
| 25  | 70                                      | 1,8                                      | 41                        | 0                                       | 1,8                                      | 0                         | 1   |
| 30  | 0                                       | 1,8                                      | 0                         |   |  |                           | 1,2   |

✓ = Standard feature  
Caratteristiche standard

✓ = Available upon request  
Disponibile su richiesta

Test voltage 26 V. D.C. - Tensione di prova 26 V. c.c.