



Ø 140 mm  
Ø 5,5"

Connector SUMITOMO Code 6010-2802  
SUMITOMO terminal Code 1800-2093  
Suggested mounting torque: 3(+1/-0) Nm with screw M5  
Weight 0,38 Kg. approx.

Connettore SUMITOMO Cod. 6010-2802  
Terminali SUMITOMO Cod. 1800-2093  
Coppia di serraggio consigliata: 3(+1/-0) Nm con vite M5  
Peso 0,38 Kg. circa

PRODUCT FEATURES  
CARATTERISTICHE PRODOTTO

Waterproof motor, IP 68  
Motore chiuso, IP 68



Waterproof connector  
Connettori a tenuta stagna



suction / aspirante

blowing / soffiante

Static pressure Pressione statica mm H <sub>2</sub> O	suction / aspirante			blowing / soffiante			Static pressure Pressione statica inH <sub>2</sub> O
	Airflow Portata m <sup>3</sup> /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Airflow Portata m <sup>3</sup> /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	
0	610	5,5	360	590	5,3	348	0
5	540	5,7	319	470	5,2	277	0,2
7,5	500	5,7	295	410	5,3	242	0,3
10	470	5,8	277	330	5,4	195	0,4
12,5	410	5,9	242	250	5,7	148	0,5
15	340	6,1	201	220	5,9	130	0,6
17,5	280	6,1	165	190	6,2	112	0,7
20	230	6,3	136	140	6,2	83	0,8
25	160	6,5	94	80	6,5	47	1
30	0	6,9	0	0	6,6	0	1,2

✓ = Standard feature  
Caratteristiche standard

✓ = Available upon request  
Disponibile su richiesta

Test voltage 13 V. d.c. - Tensione di prova 13 V. c.c.